



**Идеальное решение для  
маркировки в промышленных условиях**

## **ПРИНТЕР LINX 8810**

Струйный принтер непрерывной печати (до 2-х строк)

## **ПРИНТЕР LINX 8830**

Струйный принтер непрерывной печати (до 3-х строк)

### **МИНИМИЗИРУЕМ:**

- Затраты на чернила (расход растворителя всего 3,5 мл/час),
- Затраты на обслуживание – замена чернил и фильтров одной деталью,
- Время простоя – увеличенный интервал очистки печатающей головки (до 3 месяцев).

### **ВСТРОЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**

- Уникальная герметичная конструкция печатающей головки защищает важные компоненты от физического повреждения,
- Резервная емкость с объемом чернил для 8-часовой смены минимизирует простои линии из-за отсутствия жидкости,
- Простая заправка картриджей в одно касание во время печати. Без инструментов, без ошибок.

### **СТАБИЛЬНЫЕ БЕЗОШИБОЧНЫЕ КОДЫ И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- Настраиваемый сенсорный экран с изображениями задания для печати - безошибочная настройка кода без языковых барьеров,
- Быстрый доступ в «одно касание» к часто используемым функциям и пошаговые инструкции для корректной первичной настройки,
- Стабильная высококачественная печать кодов с широким диапазоном символов и высотой.

# LINX 8810 / LINX 8830

## Печатающая головка

Минимальный радиус изгиба 60 мм в статических применениях. Минимальный радиус изгиба 180 мм в динамических условиях.



## Вид оборудования сбоку



## Вид спереди



## Позиционирования печатающей головки



## Технические характеристики

Модель	LINX 8810	LINX 8830	
Печатающая головка	Mk11 Midi	Mk11 Midi / Mk11 Midi plus	
Размер сопла	62 мкм	62 мкм / 75 мкм	
Линии печати	До 2	До 3	
Диапазон высота печати	От 1,8 до 9,0 мм	От 1,8 до 20 мм / От 2,1 до 20,1 мм	
Максимальная скорость печати для 1 линии (высота символа 5 точек)	2,92м/с (расстояние между точками 0,37 мм)	6,25м/с (расстояние между точками 0,47 мм)	7,28м/с (расстояние между точками 0,47 мм)
Максимальная скорость печати для 2 линии (высота символа 7 точек)	1,46м/с (расстояние между точками 0,37 мм)	2,45м/с (расстояние между точками 0,43 мм)	2,38м/с (расстояние между точками 0,57 мм)
Рекомендованное расстояние от печатающей головки до поверхности	12мм	12мм (35мм при печати на картонном коробе)	20мм (45мм при печати на картонном коробе)

Letsmark.ru

+7(495) 995-33-00

ООО «Корпорация ЗНАК»

г. Москва, ул. Башиловская, д.12